§10. Решение задач с использованием массивов

Рассмотрим алгоритмы решения задач с использованием одномерных числовых массивов на примерах из различных предметных областей.

Решение любой задачи с помощью компьютера содержит несколько этапов:

- I. Определение исходных данных (что дано?).
- II. Определение результатов (что требуется найти?).
- III. Описание переменных (определение типов данных).
- IV. Составление алгоритма решения задачи.
- V. Написание и отладка программы.
- VI. Тестирование программы.

Пример 1. В массив вводятся значения сопротивлений n резисторов. Составить программу для расчета общего сопротивления электрической цепи при последовательном соединении этих резисторов (рис. 2.8).

- I. Исходными данными являются количество резисторов и сопротивление каждого из них. Будем вводить эти данные с клавиатуры и помещать соответственно в переменную n и массив R . Индексом массива будет номер резистора от 1 до n .
- II. Требуется найти общее сопротивление цепи. Будем помещать его в переменную R_s .
- III. Пусть максимальное количество соединяемых резисторов (размер массива) равно 20 , а их сопротивления измеряются в Омах и имеют целочисленные значения. Тогда все переменные имеют тип *integer* и могут быть описаны так: `var R: array[1..20] of integer; var n, i, Rs: integer;`
- IV. Алгоритм решения задачи основан на использовании формулы: общее сопротивление цепи при последовательном соединении равно сумме сопротивлений всех резисторов $R_s = R_1 + R_2 + \dots + R_n$.

Вычисление суммы производится в цикле *for*. В качестве начального значения имеет смысл взять сопротивление первого резистора $R_s := R[1]$ (подключен один резистор). Тогда значение счетчика цикла i изменяется от 2 до n . На каждом шаге цикла к цепи подключается еще один резистор (к значению R_s прибавляется сопротивление очередного резистора $R[i]$).

V. Программа имеет вид:

```

program Primer10_1;
var R: array[1..20] of integer ;
    n, i, Rs: integer ;
begin
    write('введите количество резисторов (<=20) '); readln(n);
    writeln('введите их сопротивления в Омах ');
    for i:=1 to n do read(R[i]); { ввод сопротивлений }
    Rs:= R[1]; { задание начального значения }
    for i:=2 to n do
        Rs := Rs + R[i]; { вычисление сопротивления цепи }
    writeln('общее сопротивление цепи = ', Rs, ' Ом'); { вывод }
end.
    
```

VI. Протестируем программу. Результат может выглядеть так:

```

введите количество резисторов (<=20) 7
введите их сопротивления в Омах
47 120 51 100 47 75 91
общее сопротивление цепи = 531 Ом
    
```

Пример 2. В массив вводятся значения сопротивлений **n** резисторов. Составить программу для расчета общего сопротивления электрической цепи при параллельном соединении этих резисторов (рис. 2.9).

Решение этой задачи аналогично предыдущему. Отличие в том, что алгоритм решения основан на использовании формулы расчета общего сопротивления цепи при параллельном соединении резисторов (суммируются обратные величины):

$$1/R_p = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_n.$$

Переменная **R_p** должна иметь вещественный тип (либо преобразовываться к целому типу одной из функций округления). Описание переменных принимает вид: `var R: array[1..20] of integer; var n, i: integer; var Rp: real;`

Вычисления производятся в цикле **for**. В качестве начального значения имеет смысл взять сопротивление первого резистора **R_p:=R[1]**. Значение счетчика цикла **i** изменяется от **2** до **n**. На каждом шаге цикла к цепи подключается еще один резистор (к значению **1/R_p** прибавляется величина **1/R[i]**, обратная сопротивлению очередного резистора).

Программа имеет вид:

```

program Primer10_2;
var R: array[1..20] of integer ;
    n, i integer ; var Rp: real ;
begin
    write('введите количество резисторов (<=20) '); readln(n);
    writeln('введите их сопротивления в Омах');
    for i:=1 to n do read(R[i]);                { ввод сопротивлений }
    Rp:=R[1];                                  { задание начального значения }
    for i:=2 to n do
        Rp := 1/(1/Rp + 1/R[i]);                { вычисление сопротивления цепи }
    writeln('общее сопротивление цепи = ', Rp:6:2, ' Ом');    { вывод }
end.
    
```

Протестируем программу. Результат может выглядеть так:

```

введите количество резисторов (<=20) 7
введите их сопротивления в Омах
47 120 51 100 47 75 91
общее сопротивление цепи = 9.54 Ом
    
```

Пример 3. В лабораторной работе измеряют массу **m** и ребро **a** пяти образцов кубической формы (рис. 2.10). Составить программу для расчета плотности вещества. Данные измерений вводятся с клавиатуры. Результаты измерений и вычислений выводятся в таблицу

образец	масса, г	ребро, см	плотность, г/см ³ .
---------	----------	-----------	--------------------------------

- I. Исходными данными являются масса и размер образцов. Будем вводить эти данные с клавиатуры и помещать соответственно в массивы **m** и **a**. Индексом массивов будет номер образца от 1 до 5.
- II. Требуется вычислить и вывести в таблицу плотность вещества каждого образца. Чтобы не создавать еще один массив, будем производить вычисления непосредственно при выводе в процедуре *writeln()*.
- III. Масса измеряется в граммах, а размер в сантиметрах с точностью до одного десятичного знака. (вещественный тип). Таким образом, переменные могут быть описаны так:

var m, a : array[1..20] of real; i: integer;

IV. Алгоритм решения задачи основан на использовании формулы плотности вещества $d = m/v = m/a^3$.

Вычисление и вывод результатов в таблицу производятся в цикле **for**.

V. Программа имеет вид:

```
program Primer10_3;
var m, a : array[1..5] of real;
    i: integer;
begin
    writeln('попарно вводите массу (в г) и ребро (в см) образцов');
    for i:=1 to 5 do readln(m[i], a[i]);           { ввод m и a }
    writeln('образец : масса : ребро : плотность'); { заголовок таблицы }
    for i:=1 to 5 do
        writeln(i:4, m[i]:10:2, a[i]:9:2, m[i]/(a[i]*a[i]*a[i]):10:2); { вывод }
    end.
```

VI. Протестируем программу. Результат может выглядеть так:

```
попарно вводите массу (в г) и ребро (в см) образцов
67 2.3
36 1.6
85 2.2
45 4.1
52 1.8
образец : масса : ребро : плотность
 1      67.00      2.30      5.51
 2      36.00      1.60      8.79
 3      85.00      2.20      7.98
 4      45.00      4.10      0.65
 5      52.00      1.80      8.92
```

Особый интерес представляет решение задач с использованием числовых массивов и графики. Графические элементы улучшают наглядность и выразительность представляемой информации, а также могут иметь и самостоятельное значение, например, в программах с элементами геометрии, рисования, черчения.

Напомним, что рисование производится в графическом окне и требует подключения модуля **GraphAbc**.

Пример 4. Задан массив из 7 простых чисел. Составить программу, которая нарисует числовую ось и отметит на ней эти числа кружками.

Исходными данными являются простые числа, заданные в массиве:
const A: array[1..7] of integer = (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17);

Требуется нарисовать числовую ось и отметить на ней эти числа кружками.

Пусть горизонтальная числовая ось проведена из точки с координатами (20, 200) и имеет 18 делений через 40 пикселей. Нетрудно вычислить координату ее конца $20+18*40 = 740$. Деления представляют собой вертикальные отрезки длиной 20 пх (200 пх – 180 пх) с абсциссами $20+40*i$.

Центры кружков лежат на числовой оси (ордината 200) и имеют абсциссы $20 + 40 * A[i]$. Пусть их радиус 8 пх, а цвет красный *clRed*.

Программа может выглядеть так:

```

program Primer10_4;
uses GraphABC;           { подключение графического модуля }
const A: array[1..7] of integer = (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17);
var i: integer;
begin
  line (20,200, 740,200);           { рисование оси }
  for i:=0 to 18 do                 { рисование делений }
    line(20+40*i, 180, 20+40*i,200);
  setBrushColor(clRed);           { задание цвета кисти }
  for i:=1 to 7 do circle(20+40*A[i], 200,8); { рисование кружков }
end.

```

Результат работы будет выглядеть так (рис. 2.11):

Пример 5. В массив вводят результаты соревнований по прыжкам в высоту.

Составить программу для отображения их в виде линейной диаграммы

Исходными данными являются количество участников соревнований (не более 20) и результат каждого из них (высота прыжка в см – целое число до 150 см). Будем вводить эти данные с клавиатуры и помещать соответственно в переменную **n** и массив **h**.

Линейная диаграмма представляет собой вертикальные отрезки, высота которых в пикселях равна высоте прыжков $h[i]$ в см. Нижние их концы лежат на горизонтальной оси и имеют координаты $(40*i, 200)$, а верхние – $(40*i, 200 - h[i])$. Напомним, что начало отсчета находится в левом верхнем угле экрана, ось абсцисс направлена вправо, а ось ординат – вниз.

При работе с графическим окном системы PascalABC удобно все данные вводить и выводить в этом окне. Совмещать работу с текстом и графикой в одном окне можно, подключив модули CRT и GraphABC одновременно.

Программа может выглядеть так:

```

program Primer10_5;
uses CRT, GraphAbc;           { подключение модулей }
var h : array[1..20] of integer;
    n, i: integer;
begin
    write('введите количество участников (от 5 до 20) '); readln(n);
    writeln('введите их результаты (до 150 см) ');
    for i:=1 to n do read(h[i]);           { ввод результатов }
    line (20,200, 740, 200);             { рисование горизонтальной оси }
    setPenColor(clRed);                  { задание цвета пера }
    setPenWidth(6);                      { задание толщины линии }
    for i:=1 to n do
        line(40*i, 200, 40*i, 200-h[i]); { рисование вертикальных линий }
    end.

```

Результат работы может выглядеть так (рис. 2.12а):

Несложно изменить эту программу так, чтобы результаты меньше, например, 100 см отображались синим цветом. Изменения заключаются в выборе цвета пера по условию в цикле рисования линий.

```

if h[i]<100 then setPenColor(clBlue) else setPenColor(clRed);

```

Результат работы показан на рисунке 2.12 б.

Упражнения

1. Сосуды цилиндрической формы заполнены до краев жидкостью плотностью $d = 1200 \text{ кг/м}^3$. Составьте программу, которая вычисляет одну из величин:

- а) давление столба жидкости на дно сосудов $p = d g h$;
- б) массу жидкости в каждом сосуде $m = d V = d h S$,
- в) суммарную массу жидкости,

Требуемые исходные данные (радиус сосуда R , высота столба жидкости h) вводятся в массив с клавиатуры, результат выводится на экран.

Ускорение свободного падения $g = 9.8 \text{ м./с}^2$. Площадь дна вычисляется по формуле $S = 3.14 * R^2$

2. В лабораторной работе по определению теплоемкости вещества измеряют приращения температуры dT при сообщении одинакового количества теплоты $Q = 420$ Дж шести образцам одинаковой массы $m=0.12$ кг, изготовленным из разных материалов.

Составьте программу, которая вычисляет теплоемкость веществ $c = Q/ m dt$. Данные измерений dT вводятся в массив с клавиатуры. Результаты измерений и вычислений выводятся в таблицу.